



Husqvarna TC 238T

Der Husqvarna TC 238T ist ein leistungsstarker Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656 cm³ Motor, einem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe, einem vibrationsarmen Mähdeckantrieb und einer großen, 320 l fassenden Grasfangbox. Der 15-Zoll Sitz und das ergonomische Lenkrad ermöglichen bequemes Arbeiten. Das Mähdeck hat eine Breite von 97 cm.



Stahlmotorhaube

Die Motorhaube aus stabiler Stahlkonstruktion garantiert ein geringeres Ausbleichen der Farbe im Vergleich zu Kunststoff.



Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Geschwindigkeit und die Fahrrichtung können per Pedal gesteuert werden. Es gibt separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsgang. Beide Hände können am Lenkrad bleiben und eine optimale Fahrkontrolle ist garantiert.

Einstellbarer Sitz

Der Sitz lässt selbst während des Fahrens einfach einstellen. Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz vorwärts oder rückwärts bewegt wird. Dies sorgt stets für eine optimal Sitzposition des Anwenders.



Großes Lenkrad

Das großzügig dimensionierte Lenkrad erleichtert das Lenken und sorgt für einen ruhigeren Betrieb. Durch die abgerundete Form ist es angenehm im Griff.



FEATURES

- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Stützräder
- Robuster Rahmen
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Robuster Rahmen
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Stützräder
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Leistung	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2600 U/min
Ausgangsleistung	10.08 kW
Wendekreis, min	16 in
Ungemähte innere Kreisfläche	152 cm
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	333844 g
Artikel Nettogewicht	262630 g
Grundgerät, Höhe	102 cm
Grundgerät, Länge	240 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	124 cm
Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt)	102 cm
Grundgerät, Breite	124 cm
Schnitthöhenverstellung	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Zentral, federunterstützt
Schnitthöhenstufen	6
Arbeitsbreite	97 cm
Sitz Rückenlehnenhöhe	Hoch
Reifengröße, vorn	15X6-6
Reifengröße, hinten	18X8.5-8
Gewicht	263 kg
Radstand	122 cm
MOTOR	
Zylinder	2
Hubraum	656 cm ³
Motor kühlung	Luft
Motor	INTEK
Generator	3.5 A
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebebezeichnung	K46
Getriebeart	Hydrostatisch
Tankvolumen	9.5 l
Tankvolumen	2.5 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Auto-type Paper
Stützräder	2
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
Messerschaltung	Manuell
Messer	High Performance
Messer	2 St
Grasfangbox	Enthalten
Getränkehalter	Ja
Mähwerkstyp	Gestanzt
Mähmethoden	Sammeln / Mulchen
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Antrieb	Pedalgesteuert
Frontschutz	Als Zubehör erhältlich
Generator	3.5 A
Scheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen

Technische Spezifikationen

Pulverbeschichtetes Mähdeck	Ja
Sitz	High back 15" (armrest as accessory)
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmiierung	Full pressure with oil filter
Kraftstoffverbrauch	405 g/kWh
Benzintank	Hinten
Ölmenge	1.9 l
Ölfilter	Ja
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Material	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4681 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	100 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0.73 m/s ²
Vibrationslevel Lenkrad	3.41 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	1270 mm
Verpackung (Länge)	2261 mm
Packaging volume	3171.13 dm ³
Verpackung (Breite)	1168 mm
Verpackungseinheit	1