



HUSQVARNA 550 XP® G Mark II

Kraftvolle und Leistungsstarke 50 cm³ Motorsäge. Speziell für die Forstarbeit entwickelt gilt die 550 XP® als eine der schnellsten und somit produktivsten Sägen in ihrer Leistungsklasse. Geringe Vibrationen, geringe Kreiselkräfte und eine überragende Manövrierbarkeit entlasten den Bediener enorm. Die integrierte Griffheizung sorgt für zusätzlichen Komfort beim Arbeiten im Winter.



Lebenslang perfekte Sicht beim Fällen

Perfekte Sicht ist beim Fällen entscheidend - also haben wir eine gemacht, die die Kettensäge selbst überdauern wird.



Ausgezeichnete Kühlleistung für eine längere Lebensdauer des Motors

Unser neues Kühlsystem ist in jedem Detail optimiert, um Ihnen eine zuverlässige Kettensäge für jede Situation zu bieten.

Beheizte Griffe sorgen für Produktivität

Hält Ihre Hände warm für mehr Komfort und Produktivität. Die Aufrechterhaltung der Manövrierbarkeit und Kontrolle auf höchstem Niveau erhöht auch die Sicherheit.



Verlustsichere Muttern

Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.



FEATURES

- Erhöhte Produktivität und Komfort bei kalter und nasser Umgebung.
- Optimiertes Kühlsystem
- Perfekte Sicht, die für das Fällen notwendig ist
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- erleichtert den Umgang und die Bedienung der Säge in jeder erdenklichen Arbeitssituation
- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection™
- Einfach zu öffnen und sichern
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Magnesiumkurbelgehäuse für professionelle Einsätze
- Verlustsichere Schrauben
- Einfache Wartung dank Zylinderdeckel mit Schnellverschluss
- AutoTune™ sorgt für automatische Motorsteuerung
- X-TORQ® Motorentechnologie reduziert Emissionen und Verbrauch
- Kraftstofffüllstandsfenster
- Maximale Beständigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen
- Schnelle und einfache Ketteneinstellung
- Einstellbare Ölpumpe

Technische Spezifikationen		
KAPAZITÄT		
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung		26.1 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit		3900 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl		6000 U/min
Leerlaufdrehzahl		2800 U/min
Leerlauf max. Drehzahl		3900 U/min
Zündmodulabstand		0.3 mm
Drehzahl bei max. Leistung		10200 U/min
Ausgangsleistung		3.0 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl		13000 U/min
Drehmoment, max.		3.15 Nm
Drehmoment, max. at rpm		7800 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN		
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.		0404/18/2514
ABMESSUNGEN		
Artikel Bruttogewicht, final		7601 g
Artikel Nettogewicht		7027 g
Schienenlänge (Zoll)		15 in
Schienenlänge		38 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)		5.5 kg
MOTOR		
Zylinderbohrung		43 mm
Hubraum		50.1 cm³
Zylindertakt		34.5 mm
Zündkerzenabstand		0.5 mm
Motorfamilia		NHVXS.0505AJ
Zündmodulabstand		0.3 mm
Zündkerze		NGK CMR6H
AUSSTATTUNG		
Schienenaufnahme		Klein
Kettentyp		SP33G
Generic Chainsaw SubGroups		Full time professional use chainsaws
Stärke		1.3 mm
Handgriff		Beheizt
Teilung		.325"
Ketten-Typ		Rim 7
SCHMIERSTOFFE		
Kraftstoffverbrauch		432 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)		1.3 kg/h
Tankvolumen		0.53 l
Schmierstofftyp		Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe		Einstellbarer Durchfluss, kein Durchfluss im Leerlauf
Öltank		0.32 l
Kraftstoffsorte		Benzin
MATERIAL		
Master pack: Paper + Cardboard		0 g
Metal total		0 g
Paper + Cardboard total		574 g
PE total		23 g
PET total		0 g
Plastic foil		23 g
Plastic rigid		0 g
Plastic total		23 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
VERPACKUNG		
Verpackung (Höhe)		333 mm

Technische Spezifikationen	
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	46.15 dm ³
Verpackung (Breite)	280 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA EPA	
Motorfamilia	NHVXS.0505AJ
Durch. Abgaswerte (CO)	225.12 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO ₂ , Durchschnitt)	812 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	56.33 g/kWh
Abgaswerte (NO _x , Durchschnitt)	3.92 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	227.28 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	813 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	813 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	54.16 g/kWh
Abgaswert (NO _x Durchschnittlich)	3.55 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	117 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	115 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	107 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.9 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.3 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.3 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	4.9 m/s ²