



## HUSQVARNA Z448

Nullwendekreismäher für den professionellen Einsatz. Das Parker Getriebe ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit nur geringer Geräuschentwicklung. Einklappbarer Überrollbügel (ROPS) und integrierte Parkbremse. Das 48" ClearCut Mähdeck mit Seitenauswurf und Mulchfunktion liefert ein sehr gutes Mähergebnis und die sehr hohe Mähgeschwindigkeit erhöht die Produktivität des Anwenders. Leicht zugängliche Wartungspunkte erleichtern die Wartungsarbeiten.



### Ergonomische Bedienelemente

Mit komfortablen, benutzerorientierten Bedienelementen ist alles, was für den Betrieb des Mähers erforderlich ist, leicht zu erreichen.



### Robuste Spindel

Hochbeanspruchbare Messerspindeln verfügen über kegelförmige Kugellager für Festigkeit und Langlebigkeit. Gepresstes Alugehäuse zur effektiven Hitzeverteilung.

### Parker HTE Getriebe

Das Parker Getriebe ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit nur geringer Geräuschentwicklung.



### Perfekte Gewichtsbalance

Die optimierte Gewichtsverteilung hält die Traktion aufrecht, was das Vertrauen und die Geschwindigkeit des Bedieners erhöht.



## FEATURES

- Das Parker Getriebe ermöglicht eine hohe Kraftübertragung mit nur geringer Geräusentwicklung.
- Robuste Messerspindeln sorgen für hohe Haltbarkeit
- Mit komfortablen, benutzerorientierten Bedienelementen ist alles, was für den Betrieb des Mähers erforderlich ist, leicht zu erreichen.
- Die optimierte Gewichtsverteilung hält die Traktion aufrecht, was das Vertrauen und die Geschwindigkeit des Bedieners erhöht.
- Die Höhe des Mähdecks lässt sich präzise per Fußhebelunterstützung einstellen.
- Der 22,7 Liter Kraftstofftank bietet genügend Kapazität für längere Mähvorgänge im professionellen Einsatz.
- Die abnehmbare Stahlbodenwanne ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Riemen und optimiert die Reinigung und Wartung.
- Der praktische, zusammenklappbare Überrollschutz (ROPS) schützt den Benutzer und kann in Bereichen mit tief hängenden Ästen auf eine niedrigere Stufe eingestellt werden.
- Robustes ClearCut™ Mähdeck
- Automatische Feststellbremse
- Komfortabler, vollgefederter Sitz
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Praktischer, zusammenklappbarer Überrollschutz (ROPS)

### Technische Spezifikationen

#### AKKU

Akku-Kapazität	10 Ah
Akku-Typ	Blei/Säure
Akku-Leistung	12 V

#### KAPAZITÄT

Ausgangsleistung	16,1 kW
------------------	---------

#### ABMESSUNGEN

Artikel Bruttogewicht, final	482169 g
Artikel Nettogewicht	370585 g
Grundgerät, Höhe	124 cm
Grundgerät, Länge	194 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	152 cm
Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt)	124 cm
Grundgerät, Breite	125 cm
Schnitthöhenstufen	13
Sitz Rückenlehnenhöhe	Hoch
Gewicht	328,9 kg

#### MOTOR

Hubraum	726 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Motorkühlung	Luft
Motor	FR Series
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FR691V
Tankvolumen	22 l
Tankvolumen	6 Gallone (US)

#### AUSSTATTUNG

Luftfiltertyp	Zweitelliger Filtereinsatz
Stützräder	4
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
Messerschaltung	Elektrische Kupplung
Messer	High Performance
Messer	3 St
Grasfangbox	Als Zubehör erhältlich
Getränkehalter	Ja
Mähwerkstyp	10-gauge fabricated
Mähmethoden	Sammeln / Mulchen / Seitenauswurf
Mähwerksaushebung	Manuell, fußgesteuert
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Antrieb	Hebelgesteuert
Antriebstyp	Hinterradantrieb
Antriebsräder	Hinten
Elektrostart	Ja
Scheinwerfer	Nein
Schwenkbare Armlehnen	Standard
Betriebsstundenzähler	Ja
Stützrolle	Nein
Feststellbremse, Typ	Scheibe
Sitz	Professionell

#### SCHMIERSTOFFE

Motorschmierng	Full pressure with oil filter
Kraftstoffverbrauch	0,085 l/min
Benzintank	Seite (Einfach)
Ölmenge	2,1 l
Ölfilter	Ja
Kraftstoffsorte	Benzin

#### MATERIAL

Material	Stahl
----------	-------

## Technische Spezifikationen

Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	880 g
PET total	0 g
Plastic foil	525 g
Plastic rigid	355 g
Plastic total	880 g
Pulverbeschichtetes Mähdeck	Ja
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
Spindeltyp	Aluminium, Kommerziell
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	1346 mm
Verpackung (Länge)	2172 mm
Verpackung (Breite)	1524 mm
Verpackungseinheit	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Lärmpegel	104 dB(A)
Schalleistungspegel, LWA	105 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)

## ZUBEHÖR



ROPS BELEUCHTUNGSSATZ  
576 80 90-01



GEHÖRSCHUTZ  
505 66 53-04



GEHÖRSCHUTZ GARDENER, 10  
ST.  
505 69 90-12



GEHÖRSCHUTZ UKW-RADIO MIT  
KOPFBÜGEL  
578 27 49-03



GEHÖRSCHUTZ MIT UKW-RADIO  
578 27 49-04



HUSQVARNA  
GEHÖRSCHUTZBÜGEL X-COM R  
595 08 40-01



X-COM R HYGIENE-KIT  
596 48 94-01



SCHUTZBRILLE CLEAR  
544 96 38-01



SCHUTZBRILLE CLEAR X  
544 96 37-01



SCHUTZBRILLE GOGGLES  
544 96 39-01



SCHUTZBRILLE SUN  
544 96 38-02



SCHUTZBRILLE SUN X  
544 96 37-03



SCHUTZBRILLE YELLOW X  
544 96 37-02



VERBANDSMATERIAL (ERSTE-  
HILFE-PACKUNG)  
504 09 53-01



ERSTE-HILFE-SET  
502 52 55-01



ACTIVE CLEAN SPRAY  
597 25 57-01



KRAFTSTOFFKANISTER  
580 75 45-01



SONDERKRAFTSTOFF XP POWER  
4 FÜR VIERTAKT-MOTOREN  
583 95 59-01



SONDERKRAFTSTOFF POWER 4  
FÜR VIERTAKT-MOTOREN  
583 95 59-02



SONDERKRAFTSTOFF POWER 4  
FÜR VIERTAKT-MOTOREN  
589 22 79-01



SONDERKRAFTSTOFF POWER 4  
FÜR VIERTAKT-MOTOREN  
589 22 79-30



SONDERKRAFTSTOFF XP POWER  
4 FÜR VIERTAKT-MOTOREN  
589 22 79-40



VERBANDSMATERIAL  
(DRUCKVERBAND)  
505 66 52-06