





## HUSQVARNA 562 XP® G

Die Husqvarna 562 XP® überzeugt durch ein bahnbrechendes Design und eine Vielzahl an innovativer Lösungen für effizientes und komfortables Arbeiten. Zusätzlich wurde sie mit einem großen Luftfilter ausgestattet und der Möglichkeit Schienen bis 28" (70 cm) zu montieren. Unsere fortschrittliche X-Torq® Motorentechnologie überzeugt durch bis zu 20 % weniger Brennstoffverbrauch und um bis zu 75 % weniger Abgasemissionen. Die integrierte Griffheizung erhöht den Komfort bei kalter und nasser Umgebung.



### Air Injection™

Das zentrifugale Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen.



### X-TORQ® Motor

Unsere X-TORQ® Motoren sind leistungsstark. Durch die intelligente Zweitakttechnologie wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt und die Schadstoffemissionen deutlich reduziert.

### AutoTune™

AutoTune™ sorgt dank automatischer Motorsteuerung für die optimale Leistungsausbeute. Eine manuelle Vergasereinstellung ist nicht mehr erforderlich. AutoTune™ kompensiert wechselnde Kraftstoffqualitäten, Höhen- und Luftfeuchtigkeitsunterschiede, Temperaturschwankungen und zugesetzte Luftfilter.



### Aufklappbarer Tankdeckel

Der klappbare Tankdeckel lässt sich beim Tanken einfach öffnen und schließen. Durch einen schrittweisen Druckabbau beim Öffnen wird ein Austreten von Kraftstoff verhindert.



## FEATURES

- AutoTune™ sorgt für automatische Motorsteuerung
- X-TORQ® Motorentechnologie reduziert Emissionen und Verbrauch
- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection™
- Einfaches Tanken dank aufklappbarem Tankdeckel
- Griffheizung für angenehmes Arbeiten in kalter und feuchter Umgebung
- Schnelle Beschleunigung
- Zuverlässig auch in kalter Umgebung
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- Einstellbare Ölpumpe
- Luftfilter mit Schnellverschluss
- Magnesiumkurbelgehäuse für professionelle Einsätze
- Intuitive Bedienung mit kombiniertem Choke-/Stopschalter
- Einfache Wartung dank Zylinderdeckel mit Schnellverschluss
- Einfache Wartung dank Zylinderdeckel mit Schnellverschluss
- Maximale Beständigkeit bei anspruchsvollen Einsätzen
- Schnelle und einfache Ketteneinstellung
- erleichtert den Umgang und die Bedienung der Säge in jeder erdenklichen Arbeitssituation
- Fällmarkierungen für eine zielgerichtete Fällung
- Kraftstofffüllstandsfenster
- Smart Start® für leichtes Starten
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.

### Technische Spezifikationen

<b>KAPAZITÄT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	28.3 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4300 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	6000 U/min
Leerlaufdrehzahl	2800 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3500 U/min
Zündmodulabstand	0.3 mm
Drehzahl bei max. Leistung	9600 U/min
Ausgangsleistung	3.5 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	12000 U/min
Drehmoment, max.	3.65 Nm
Drehmoment, max. at rpm	8100 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	0404/10/2259
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	8863 g
Artikel Nettogewicht	7830 g
Schienenlänge (Zoll)	18 in
Schienenlänge	45 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	6.3 kg
<b>MOTOR</b>	
Zylinderbohrung	46 mm
Hubraum	59.8 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	36 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Motorfamilia	MHVXS.0605AE
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	NGK CMR6H
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schienenaufnahme	Groß
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Handgriff	Beheizt
Teilung	3/8"
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	494 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	1.74 kg/h
Tankvolumen	0.65 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Öltank	0.33 l
Kraftstoffsorte	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1033 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	

**Technische Spezifikationen**

Verpackung (Höhe)	250 mm
Verpackung (Länge)	470 mm
Verpackung (Breite)	340 mm
Verpackungseinheit	1
<b>EMISSION DATA EPA</b>	
Motorfamilia	MHVXS.0605AE
Durch. Abgaswerte (CO)	299.46 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO <sub>2</sub> , Durchschnitt)	763 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	59.10 g/kWh
Abgaswerte (NO <sub>x</sub> , Durchschnitt)	2.91 g/kWh
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Durch. (CO durchschnittlich)	282.77 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	777 g/kWh
Abgasemissionen (CO <sub>2</sub> EU V)	777 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	56.78 g/kWh
Abgaswert (NO <sub>x</sub> Durchschnittlich)	3.23 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	118 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	116 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	106 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	5.0 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	3.4 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.7 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.2 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	5.0 m/s <sup>2</sup>