



HUSQVARNA R 316TX

Für anspruchsvolle Rasenflächen benötigen Sie einen leistungsstarken Aufsitzrasenmäher mit einer großen Auswahl an Zubehör. Der Husqvarna R 316TX ist mit einem leistungsstarken Zweizylinder-Motor ausgestattet und bietet eine Auswahl an Combi-Mähdecks für optionales BioClip® Mulchen oder Heckauswurf. Die Knicklenkung ermöglicht enge Wendemanöver während LED-Scheinwerfer für bessere Sicht sorgen. Integrierte Schienen auf der Motorhaube erleichtern das Anbringen von Zubehör wie z. B. des Gepäckträgers. Vorbereitet für Husqvarna Connect mit Bluetooth®. Exkl. Mähdeck. Passende Mähdecks: Combi 94, Combi 103 oder Combi 112.



Betriebsstundenzähler mit Servicealarm

Zeigt an, wann der nächste Service fällig ist.



Schwebendes Mähdeck

Dank der schwebenden Aufhängung des Mähdecks passt sich dieses an die Rasenkonturen an, anstatt diese zu übermähen.

Verstellbares Lenkrad

Für bessere Ergonomie und gesteigerten Komfort lässt sich das Lenkrad in der Höhe verstellen.



Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traktion der Antriebsräder und ermöglicht komfortableres Fahren auf unebenen Flächen.



FEATURES

- Höhenverstellbares Lenkrad
- Schwebendes Mähdeck für geringe Rasenschäden.
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Schnellwechselrahmen für maximale Flexibilität.
- Gleichgroße Räder sorgen für komfortables Fahren
- HMI-Display für Echtzeit-Updates zum Status Ihres Riders
- Zubehör für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz
- Optionales Combimähdeck (94, 103 oder 112 cm)
- Automatische Messerzuschaltung
- Heckauswurf für Flächen mit hohem, kräftigen Gras
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Leicht zugänglicher Hebel zur Schnitthöheneinstellung
- Motor hinter dem Fahrsitz für einen besseren Überblick.
- Einfache Füllstandskontrolle dank transparentem Tank
- Zugänglicher Stauraum
- Flaschenhalter
- Doppelte LED-Scheinwerfer für bessere Sichtbarkeit.
- Aussenliegender Tankdeckel
- Minimale ungemähte Kreisfläche bei vollem Lenkeinschlag
- Bequeme Sitzposition
- Frontmontiertes Mähwerk für hervorragende Zugänglichkeit
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- BioClip® für regelmäßig gemähte Flächen
- Die aufklappbare Haube erleichtert Servicearbeiten
- Serviceposition zur einfachen Durchführung von Wartungsarbeiten
- 12V socket outlet for electric equipment
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Mit der intelligenten Husqvarna Connect-App haben Sie Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile. Die App bietet auch zusätzliche Informationen wie z. B. Laufzeit und Ladezustand sowie Wartung und Service-Bedarfe.

Technische Spezifikationen

AKKU	
Akku-Kapazität	24 Ah
Akkuhersteller	Global
Gewicht Akku	7.0 kg
Akku-Typ	Blei/Säure
Akku-Leistung	12 V
Anzahl der Batterien/des Batterie-Pack	1 St
KAPAZITÄT	
Ausgangsleistung	9.6 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	312000 g
Artikel Nettogewicht	240000 g
Grundgerät, Höhe	115 cm
Grundgerät, Länge	202.4 cm
Grundgerät, Breite	88.3 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	120 mm
Max. Zuglast	125 kg
Reifengröße, vorn	170/60-8
Reifengröße, hinten	170/60-8
Gewicht	240 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	240 kg
Radstand	88.7 cm
MOTOR	
Hubraum	603 cm ³
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Druckschmierung
Motor	FS Series V-Twin
Motorhersteller	Kawasaki
Motor/Motortyp	FS481V
Zündkerze	NGK BPR4ES
Tankvolumen	12 l
Tankvolumen	3.17 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Zweiteiliger Filtereinsatz
Messerzuschaltung	Automatisch
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antrieb	Dual pedal-operation
Antriebstyp	Hinterradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Scheinwerfer	Ja
Schwenkbare Armlehnen	Optional
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Seat adjustment	Tool-less

Technische Spezifikationen

Sitzhersteller	SEAT
Sitzfederung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 300-series
Radstand	88.7 cm
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	349 g/kWh
Tankvolumen	12 l
Ölmenge	1.7 l
Ölfilter	Yes
Öltyp	SAE10-W30
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	1330 mm
Verpackung (Länge)	2310 mm
Packaging volume	3441 dm ³
Verpackung (Breite)	1120 mm
Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA EU	
Abgasemissionen (CO2 EU V)	851 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	97 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0.7 m/s ²
Vibrationslevel Lenkrad	2.5 m/s ²