


# **HUSQVARNA 120i**

Eine leichte, praktische Säge mit Li-Ionen Akku. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht Ihnen ein einfaches Starten der Säge. Bürstenloser Motor und savE-Modus sorgen für einen reibungslosen, verlässlichen Betrieb. Zudem besitzt sie eine werkzeuglose Kettenspannvorrichtung. Die Akku-Säge ist nahezu emissionsfrei und überzeugt im Vergleich zu Benzin-Modellen vor allem durch ihren leisen Betrieb.



### Werkzeuglose Kettenspannung

Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Kette und Schiene erfolgen schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug.



## Bürstenloser Motor

Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.

#### savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

## Aufklappbarer Tankdeckel

Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.



## **FEATURES**

- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Kabelloses Arbeiten
- Handschutz bietet gute Sicht auf den Arbeitsbereich

- Intuitives Bedienfeld ganz einfach per Knopfdruck
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geräuscharm
- 100 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Ein-Akku-Sytsem

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	4.0 Ah(HD2) 36.5 V4.2 Ah (VTC4) 36V
Akku-Kapazität	4.0 Ah
Akku-Ladegerät	QC 80,80W /220V
Akkuhersteller	Global
Akku-Typ	BLi20, 36V / 4,0Ah
Batterie Ausgangsleistung	151.2 Wh
Gewicht Akku	1.2 kg
Akku-Typ	Li-lon
Akku-Leistung	36 V
Ladezeit des Akkus bis 100%	132 min
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	11.5 m/s
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
	7500 a
Artikel Bruttogewicht, final Artikel Nettogewicht	7500 g 6400 g
	6400 g 12"
Schwertlänge (Zoll)  Gewicht ohne Akku	2.95 kg
	Z.3J KY
MOTOR	DIDE (I II I I I I I I I I I I I I I I I I
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	Husqvarna H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	3/8"
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	6.5 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	3.5 ml/min
Ölpumpe	Automatisch, über Getriebe
Öltank	0.201
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	2 g
Paper + Cardboard total	2 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	15 g
Plastic total	15 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	~ y
	777
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm 32.55 dm³
Packaging volume	
Verpackung (Breite)	280 mm
/erpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	101 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruck (15m)	73 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.67 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.8 m/s²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3.4 m/s <sup>2</sup>
Aquivalenter vibrationswert (anv, eq) voiderer/ ninterer nandgrin	

## Technische Spezifikationen

Vibrationen am Holm 3.8 m/s<sup>2</sup>