



HUSQVARNA S 138C

Ein leichter Vertikutierer mit 38 cm Arbeitsbreite, 2-in-1-Funktion und einfachem Klingenswechsel. Die leicht einstellbare Arbeitstiefe entfernt zusammen mit einem leistungsstarken Motor das verfilzte Stroh und Moos effizient vom Rasen. Das kompakte Design und der klappbare Griff erleichtern den Transport und die Aufbewahrung. Mit Funktionen, wie einer intuitiven Bedienung, optionalem Fangsack und ohne direkte Emissionen ist dies der perfekte Partner für Ihre Vor- und Nachsaison.



Zentrale Arbeitshöheneinstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Arbeitshöhe. Mit nur einem Hebel kann die gewünschte Höhe eingestellt werden.



Zusammenklappbarer Holm

Einfach zusammenklappbarer Holm, um den Platzbedarf beim Transport und für die Aufbewahrung zu minimieren.

Ergonomischer Handgriff

Die ergonomische Neigung des Lenkers in Kombination mit den leicht erreichbaren Bügelarmen erleichtert die Bedienung.



2-in-1-System - Moosrechen und Vertikutierer

Einfach zwischen Moosrechen und Vertikutierer umschalten



FEATURES

- Ergonomischer Handgriff
- Leicht faltbarer Handgriff zum Erleichtern des Transports und der Lagerung
- Zentrale Arbeitshöheneinstellung
- 2-in-1-Umschaltung zwischen Moosrechen und Vertikutierer
- Fangsack mit Staubschutz

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	6000 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	1.6 kW
Ausgangsleistung	1.6 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	27000 g
Artikel Nettogewicht	22000 g
Fangbox	45 l
Gewicht	19 kg
Radgröße, vorne / hinten (vorne)	170 mm
Radgröße, vorne / hinten (hinten)	150 mm
Arbeitstiefe	-0.8 cm
Arbeitsbreite	37.5 cm
MOTOR	
Getriebeart	N/A
AUSSTATTUNG	
Messer	Delta blades & spring tines
Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Mähmethoden	Dethatching
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Ergonomisch
Stecker	Type G - 230 V
Soft Grip	Ja
Technical Platform	Scarifier 38
Arbeitstiefeneinstellung	Drehknopf
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffsorte	Corded
MATERIAL	
Material	ABS Kunststoff
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	20 g
Paper + Cardboard total	3860 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	25 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	95.7 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	81.7 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Holm	8.2 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	465 mm
Verpackung (Länge)	660 mm
Verpackung (Breite)	580 mm
Packaging volume	178 dm ³
Verpackungseinheit	1