



HUSQVARNA 530iPT5

Ein robuster Profi-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft für bis zu 5 m Reichweite. Das linksseitig angebrachte Schwert ermöglicht optimale Sicht auf den Sägeschnitt. Inkl. hinterem Stoßfänger. Für eine angenehmere Arbeitsposition bei langen Einsätzen mit Husqvarna Tragegurt Flex zu verwenden. Allwetter-Einsatz (IPX4).



Seitlicher Akkuschacht

Intelligente Akku-Position - horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Späne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Der seitliche Akkuschacht sorgt auch dafür, dass das Gewicht des Akkus im oder in der Nähe des gewünschten Schwerpunkts und in der Rotationsachse des Produkts platziert werden kann, was zu einer erhöhten Manövrierfähigkeit führt. Das durchgehende Gehäusedesign bietet auch ein hohes Maß an Flexibilität, da Akkus in verschiedenen Größen verwendet werden können.

savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

Allwetter-Einsatz (IPX4)

Dieses akkubetriebene Husqvarna Produkt erfüllt die IPX4-Klassifizierung für Regenfestigkeit. Dies macht es zu einem langlebigen und zuverlässigen Werkzeug, das das ganze Jahr über bei allen Wetterbedingungen eingesetzt werden kann.



Intuitives Bedienfeld

Intuitives Bedienfeld für einfaches Starten und Stoppen der Maschine per Knopfdruck.



FEATURES

- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Intelligente Akku-Position, horizontal durch den Maschinenkörper gelegt.
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ergonomischer Griff mit einfachen Zugang zum Bedienerpanel.
- Ein Gurt entlastet Arme und Schultern und sorgt für eine weniger anstrengende Arbeitsposition.
- Fast, smooth cutting
- Teleskopschaft zur schnellen Anpassung der Arbeitshöhe
- Stoßschutz
- Low noise level for a pleasant work environment
- Geringer Wartungsaufwand
- Ein-Akku-System

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Battery	Nein
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
Ausgangsleistung	1.1 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	8000 g
Artikel Nettogewicht	6000 g
Schienenlänge	25 cm
Gesamtlänge inklusive Schneidgarnitur, ausgefahren	400 cm
Größe	10
Schaftdurchmesser	24 mm
Schaftlänge	2205 mm
Gewicht ohne Akku	5 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	5 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Kettentyp	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : Released 2019-01-01Premium : Released 2019-08-28
Teilung	1/4"
Ketten-Typ	Spur 8
Konnektivität	Corded
SCHMIERSTOFFE	
Öltank	0.15 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	74 g
Plastic total	74 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	224 mm
Verpackung (Länge)	2696 mm
Packaging volume	172.72 dm ³
Verpackung (Breite)	286 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	98 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.4 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	0.4 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	0.5 h
Equivalent vibration level(ahv, eq), front handle, collapsed	1.4 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	1.2 m/s ²
Equivalent vibration level(ahv, eq), rear handle, extended	1.2 m/s ²