



HUSQVARNA S 138i exkl. Akku und Ladegerät

Ein leichter akkubetriebener Vertikutierer mit 2-in-1-Funktion und einfachem Klingenswechsel. Die leicht einstellbare Arbeitstiefe entfernt zusammen mit einem leistungsstarken Motor das verfilzte Stroh und Moos effizient vom Rasen. 38 cm Arbeitsbreite und zwei Akkufächer für längere Laufzeit. Das kompakte Design und der klappbare Griff erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.



Zusammenklappbarer Holm

Einfach zusammenklappbarer Holm, um den Platzbedarf beim Transport und für die Aufbewahrung zu minimieren.



Ergonomischer Handgriff

Die ergonomische Neigung des Lenkersgriffs in Kombination mit den leicht erreichbaren Bügelarmen erleichtert die Bedienung.

Intuitives Bedienfeld

Das intuitive Bedienfeld sorgt für einfaches Starten und Stoppen der Maschine. Weiterhin sind viele wichtige Einstellmöglichkeiten hier zu finden.



Zentrale Arbeitshöheneinstellung

Schnelle und einfache Einstellung der Arbeitshöhe. Mit nur einem Hebel kann die gewünschte Höhe eingestellt werden.



FEATURES

- Intuitives Bedienfeld für einfache Bedienung
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht faltbarer Handgriff zum Erleichtern des Transports und der Lagerung
- Zentrale Arbeitshöheneinstellung
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- 2-in-1-Umschaltung zwischen Moosrechen und Vertikutierer
- Fangsack mit Staubschutz

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
Anzahl Akkus inkl.	0
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	6000 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	0.9 kW
Ausgangsleistung	0.9 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	28000 g
Artikel Nettogewicht	22320 g
Fangbox	45 l
Gewicht	19.5 kg
Radgröße, vorne / hinten (vorne)	170 mm
Radgröße, vorne / hinten (hinten)	150 mm
Arbeitstiefe	-0.8 cm
Arbeitsbreite	37.5 cm
AUSSTATTUNG	
Messer	Delta blades & spring tines
Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Mähmethoden	Dethatching
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Ergonomisch
Soft Grip	Ja
Technical Platform	Scarifier 38
Arbeitstiefeneinstellung	Drehknopf
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Material	ABS Kunststoff
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	20 g
Paper + Cardboard total	3860 g
PE total	25 g
PET total	0 g
Plastic foil	25 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	25 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Plastik
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	91 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	89.2 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	75.3 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationen am Holm	5.4 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	465 mm
Verpackung (Länge)	660 mm
Verpackung (Breite)	580 mm
Packaging volume	178 dm ³
Verpackungseinheit	1