Husqvarna TC 238TX

Der Husqvarna TC 238TX ist ein leistungsstarker und komfortabler Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656 cm³ Motor, einem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe, einem vibrationsarmen Mähdeckantrieb und einer großen, 320 l fassenden Grasfangbox. BioClip® (Mulchfunktion) ist vom 15 "-Deluxe-Sitz aus aktivierbar. Der einfache Startvorgang durch Schlüsselumdrehung, die elektrische Messerkupplung, LED-Scheinwerfer, das ergonomische Lenkrad und die Stoßstange komplettieren diesen Aufsitzmäher.

Hochwertiger Komfortsitz

Deluxesitz aus hochwertigem Vinyl und gestepptem Design. Extra dicke Polster sorgen für verbesserten Komfort und hervorragende Fahrqualität.

Verstärktes Mähdeck

Das gestanzte Mähdeck ist mit schwerem Flachstahl verstärkt. Dies sorgt an der Vorderkante und an der Trimmseite für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit des Mähdecks.

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung können per Pedal gesteuert werden. Es gibt separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsgang. Beide Hände können am Lenkrad bleiben und eine optimale Fahrkontrolle ist garantiert.

Hochwertiges Lenkrad

Das großzügig dimensionierte und extra dicke Lenkrad mit Soft-Touch-Innenflächen sorgt für einen geringeren Kraftaufwand beim Lenken der Maschine und für eine bessere Ergonomie.

FEATURES

- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Verstärktes Mähdeck
- Hochwertiger Komfortsitz für eine verbesserte Fahrqualität
- Hochwertiges Lenkrad für bessere Ergonomie
- Elektrische Mähwerkszuschaltung
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Gummipuffer reduzieren die Vibrationen
- Robuster Rahmen
- Stoßstange schützt die Gerätefront
- LED-Scheinwerfer mit hoher Leuchtkraft
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Stützräder
- Deluxe Gauges
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Stoßstange schützt die Gerätefront
- Verstärktes Mähdeck
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Gummipuffer reduzieren die Vibrationen
- LED-Scheinwerfer mit hoher Leuchtkraft
- Robuster Rahmen
- Elektrische Mähwerkszuschaltung
- Deluxe Gauges
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Stützräder
- Hochwertiges Lenkrad für bessere Ergonomie
- Hochwertiger Komfortsitz für eine verbesserte Fahrqualität

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Leistung	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2600 U/min
Ausgangsleistung	10.08 kW
Wendekreis, min	16 in
Ungemähte innere Kreisfläche	152 cm
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	341101 g
Artikel Nettogewicht	269887 g
Grundgerät, Höhe	127 cm
Grundgerät, Länge	240 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	102 cm
Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt)	102 cm
Grundgerät, Breite	102 cm
Schnitthöhenverstellung	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Zentral, federunterstützt
Schnitthöhenstufen	6
Arbeitsbreite	97 cm
Sitz Rückenlehnenhöhe	Hoch
Reifengröße, vorn	15X6–6
Reifengröße, hinten	18X9.5–8
Gewicht	265 kg
Radstand	122 cm
MOTOR	
Zylinder	2
Hubraum	656 cm³
Motorkühlung	Luft
Motor	Endurance Series V-Twin
Generator	16 A
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebebezeichnung	K46
Getriebeart	Hydrostatisch
Tankvolumen	13.3 l
Tankvolumen	3.5 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Auto-type Paper
Stützräder	2
BioClip® Kit	BioClip® vom Sitz
Messerzuschaltung	Elektrische Kupplung
Messer	High Performance
Messer	2 St
Grasfangbox	Enthalten
Getränkehalter	Ja
Mähwerkstyp	Stamped, Reinforced
Mähmethoden	Sammeln / Mulchen

Technische Spezifikationen	
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Antrieb	Pedalgesteuert
Frontschutz	Stahlrohrstoßstange
Generator	16 A
Scheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Pulverbeschichtetes Mähdeck	Ja
Sitz	Komfortsitz mit hoher Lehne
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Full pressure with oil filter
Kraftstoffverbrauch	405 g/kWh
Benzintank	Vorne
Ölmenge	1.9 l
Ölfilter	Ja
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Material	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	6984 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	100 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0.07 m/s^2
Vibrationslevel Lenkrad	2.96 m/s^2
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	1270 mm
Verpackung (Länge)	2261 mm
Packaging volume	3171.13 dm^3
Verpackung (Breite)	1168 mm
Verpackungseinheit	1