



HUSQVARNA KLIPPO LB 553S e

Der KLIPPO LB 553S e ist ein solider und robuster BioClip®-Mulchmäher, der für den gewerblichen Einsatz entwickelt wurde. Sein 53 cm breites Mähdeck macht ihn zur perfekten Lösung für mittelgroße bis große Grünflächen oder als Ergänzung für Aufsitz- oder Roboter mäher. Der KLIPPO LB 548S e basiert auf der hoch angesehenen KLIPPO-Plattform, die für ihre hervorragende Qualität und zuverlässige Leistung bekannt ist. Der Mäher besitzt einen Vorderradantrieb und einen zuverlässigen, leicht zu startenden Honda GCV Motor. Das Aluminiumdruckgussmähdeck und die leichten Aluminiumräder stehen für lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Der KLIPPO LB 548S e ist mit einem ergonomischen, seitlich verstellbaren und effektiven Antivibrations-Griffsystem ausgestattet. Die KLIPPO LB 500-Serie steht für kommerzielle Modelle mit herausragender Leistung und hoher Robustheit.



Honda GCV Motor

Hochleistungsmotor von Honda. Leistungsstark und startfreudig.




Aluminiumfelgen

8" Aluminiumgußfelgen mit doppelt gekapselten Kugellagern. Gummireifen mit tiefen Profil für bessere Traktion und komfortables Fahren.

Aluminiummähdeck

Robustes Aluminiumgussmähdeck für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer.



Schnitthöhenverstellung

Komfortable, federunterstützte zentrale Schnitthöhenverstellung, 5 Stufen von 27 bis 64 mm.



FEATURES

- Aluminiumgussmähddeck für lange Lebensdauer
- Aluminiumgussfelgen für lange Lebensdauer
- Hochwertiger und leicht startender Honda-Motor
- Komfortable, zentrale Schnitthöhenverstellung
- BioClip®
- Side protection bumper
- Seitlich verstellbarer Handgriff für optimale Benutzerposition

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	0 Ah
Akku-Typ	--
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2900 U/min
Ausgangsleistung	3.3 kW
Motorleistung	3300 W
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	42500 g
Artikel Nettogewicht	38000 g
Arbeitsbreite	53 cm
Hubraum	166 cm ³
Verstellbarer Holm	Ja
Griffhöheneinstellung	2 Stufen
Gewicht	37.5 kg
Radgröße, vorne / hinten (vorne)	203 mm
Radgröße, vorne / hinten (hinten)	203 mm
Radstand	59.5 cm
MOTOR	
Hubraum	166 cm ³
Zündkerzenabstand	0.75 mm
Engine brand	Honda
Motor Kühlung	Luft
Motor	GCVX-170
Motorhersteller	Honda
Motor/Motortyp	GCV170 S3-HV-SD
Zündkerze	NGK BPR5ES
Tankvolumen	0.9 l
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Papier
BioClip® Kit	Nicht erhältlich als Zubehör
BioClip® Stöpsel	N/A
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Mulchmesser
CLG Product (Calc)	Yes
Antrieb	Lever
Antriebstyp	Antrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn
Zusammenklappbarer Holm	Nein
Holmtyp	Vibrationsgedämpft
Generic Lawnmower Drive Type	Front-wheel drive
Seitlich verstellbarer Griff	Ja
Soft Grip	Ja
Gashebel	Nein
Wasseranschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Yes/Yes
Connectivity	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierng	Spritzschmierung
Kraftstoffverbrauch	462 g/kWh
Ölfilter	No
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Material	Aluminium
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Felgen, Material	Aluminium
LÄRMBELASTUNG	
Schallleistungspegel, LWA	95 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	94 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	83 dB(A)

Technische Spezifikationen**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Holm	4.1 m/s ²
---------------------	----------------------

VERPACKUNG

Verpackung (Höhe)	458 mm
Verpackung (Länge)	994 mm
Packaging volume	270.42 dm ³
Verpackung (Breite)	594 mm
Verpackungseinheit	1