



## HUSQVARNA RC 320Ts AWD

Der Rider Collection 320Ts AWD ergänzt die Vorteile eines Husqvarna Riders um eine clevere Sammelfunktion. Das innovative, verstopfungsfreie Auffangsystem transportiert Schnittgut mit Hilfe der AcTech Schneckenmechanik direkt vom frontmontierten Mähdeck und die große, 300l fassende Grasfangbox. Die automatische Verdichtung des Schnittguts erhöht die Betriebszeit zwischen den Leerungen, sodass längere Mähintervalle ohne Unterbrechungen möglich sind. Der Rider wurde speziell für Haus- und Grundbesitzer sowie Grünflächenpfleger entwickelt und die innovative Bauform, die hervorragende Ergonomie, die hohe Benutzerfreundlichkeit, die großartige Flächenleistung und Auffangkapazität machen den Rider zu einer wirklich lohnenden Investition für größere Gärten und Rasenflächen. Die Knicklenkung ermöglicht einfaches Wenden in engen Kurven und sorgt für hervorragende Manövrierfähigkeit. Der Allradantrieb sorgt für überlegene Kraft und Traktion unter allen Bedingungen. Die Serviceposition des Mähdecks ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung. Exklusive Mähdeck: Passende Mähdecks: Combi 103 (103 cm Schnittbreite) oder Combi 112 (112 cm Schnittbreite).



### Turn Key Start

Einfach zu starten bei jedem Wetter. Kein Choke nötig, einfach den Schlüssel drehen und loslegen.



### AcTech Schneckenmechanik

Der Grasschnitt wird durch eine Schneckenmechanik schnell und rückstandsfrei vom Mähwerk zum Fangbehälter transportiert. Dabei wird das Gras komprimiert, wodurch deutlich mehr Gras aufgefangen werden kann. Durch diese effiziente Sammelmethode wird ein sauberer Rasen hinterlassen.

### Allradantrieb (AWD)

Allradantrieb (AWD) sorgt für gute Traktion beim Fahren an unebenen, nassen und rutschigen Stellen und an Hängen. Der Allradantrieb reguliert in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit automatisch die Traktion an allen vier Rädern.



### Entleerung der Grasfangbox vom Sitz aus

Die Grasfangbox kann per Knopfdruck einfach vom Fahrersitz aus entleert werden.



## FEATURES

- Allradantrieb ermöglicht Traktion in allen Bereichen
- Verstopfungsfreies Sammeln und Verdichten von Gras im Fangbehälter
- Turn Key Start
- Entleeren Sie den Sammelbehälter vom Sitz aus
- Wechseln Sie zwischen Sammeln zum Nicht-Sammeln mit einem Knopfdruck
- Knicklenkung für eine perfekte Manövrierbarkeit.
- Servolenkung erlaubt komfortableres Fahren
- Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe
- Kipphaube macht die Wartung schnell und einfach
- Leicht zugängliche Bedienelemente sorgen für hohen Anwenderkomfort
- Frontmontiertes Mähwerk für hervorragende Zugänglichkeit
- Serviceposition zur einfachen Durchführung von Wartungsarbeiten
- Gleichgroße Räder für eine komfortable Fahrt
- Automatische Messerzuschaltung
- Pendelnde Hinterachse für maximale Traktion
- Bequeme Sitzposition
- Hinten platzierter Motor für einen besseren Überblick.
- Schwebendes Mähdeck für geringe Rasenschäden.
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Dank der LED-Scheinwerfer erhalten Sie eine um bis zu 50% größere beleuchtete Fläche, als mit herkömmlichen Scheinwerfern. Dies sorgt für sicheren Betrieb dunkleren Witterungsbedingungen.
- 12V socket outlet for electric equipment
- Leicht zugänglicher Hebel zur Schnitthöheneinstellung
- Aussenliegender Tankdeckel
- Schwenkbare Führungsräder am Mähdeck
- Einfache Füllstandskontrolle dank transparentem Tank
- Befestigungsrahmen für maximale Flexibilität.

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Kapazität	5.5 Ah
Akkuhersteller	BMZ
Gewicht Akku	1.1 kg
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	12.8 V
Anzahl der Batterien/des Batterie-Pack	1 St.
<b>KAPAZITÄT</b>	
Ausgangsleistung	12.6 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	409000 g
Artikel Nettogewicht	327000 g
Grundgerät, Höhe	128.4 cm
Grundgerät, Länge	208.9 cm
Grundgerät, Breite	103 cm
Fangbox	300 l
Schnitthöhenstufen	7
Bodenfreiheit	90 mm
Reifengröße, vorn	16x6.5-8
Reifengröße, hinten	16x6.5-8
Gewicht	328 kg
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	328 kg
Radstand	90.3 cm
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	656.0 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motorkühlung	Luft
Motorschmierng	Druckschmiering
Motor	Endurance Series
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Motor/Motortyp	7220
Zündkerze	Champion XC92YC
Tankvolumen	12 l
Tankvolumen	3.17 Gallone (US)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
12V-Steckdose	Ja
Luftfiltertyp	Einsatz mit Vorfilter
Messerzuschaltung	Automatisch
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Lever, while seated
Antrieb	Dual pedal-operation
Antriebstyp	Allradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Rahmenkonstruktion	Kastenrahmen
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitzhersteller	SEAT Industries
Sitzfederung	Ja
Serviceposition	Ja
Technical Platform	R 300 Collection

**Technische Spezifikationen**

Radstand	90,3 cm
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Motorschmierung	Druckschmierung
Kraftstoffverbrauch	360 g/kWh
Tankvolumen	12 l
Ölmenge	1,9 l
Ölkühler	Ja
Ölfilter	Ja
Öltyp	10W-30
Kraftstoffsorte	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	200 g
Paper + Cardboard total	200 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Kartongewicht	82 kg
Verpackung (Höhe)	1508 mm
Verpackung (Länge)	2390 mm
Packaging volume	4479,93 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	1243 mm
Verpackungseinheit	1
<b>EMISSION DATA EU</b>	
Abgasemissionen (CO2 EU V)	830 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schalleistungspegel, LWA	100,0 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	99,0 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	85,0 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationslevel Sitz	0,7 m/s <sup>2</sup>
Vibrationslevel Lenkrad	2,6 m/s <sup>2</sup>