



HUSQVARNA 336FR Motorsense

Der Husqvarna 336FR wird komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt geliefert. Diese Vielseitigkeit macht die Maschine zum idealen Gerät für Anwender, die die Fähigkeiten verschiedener Maschinen in nur einem Gerät wünschen. Der kräftige X-Torq® Motor sorgt für hohe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch. LowVib® reduziert Vibrationen effektiv. Der Komforttragegurt Balance 35 ist im Lieferumfang ebenfalls enthalten.



X-Torq® Motor

Das X-Torq® Motorendesign reduziert schädliche Abgasemissionen um bis zu 75% und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 20%.



Verstellbarer Zweihandgriff

Ergonomischer, verstellbarer Zweihandgriff für hervorragenden Komfort. Für einen einfachen Transport kann der Griff in eine Transportstellung gebracht werden.

Balance 35

Ein ergonomischer Tragegurt verteilt die Last optimal auf Schulter, Brust und Rücken.



Tap'n'Go

Besonders robustes System mit Doppelfaden und Tap'n'Go für schnelle Fadennachführung.



FEATURES

- Komforttragegurt Balance 35
- Verstellbarer Zweihandgriff für hervorragenden Komfort
- X-Torq® Motor für niedrige Abgasemissionen und geringen Verbrauch
- Leicht bedienbarer Trimmerkopf
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Automatischer Start-/Stoppschalter erleichtert das Starten
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Kombischutz
- Getriebe sorgt für optimale Schnittleistung
- Ergonomischer Griff
- Soft Grip-Griffe

Technische Spezifikationen	
KAPAZITÄT	
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	3800 U/min
Einkuppeln max. Drehzahl	5300 U/min
Leerlaufdrehzahl	2900 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3900 U/min
Drehzahl bei max. Leistung	8400 U/min
Maximale Drehzahl Ausgangswelle	8220 U/min
Gewinde	M12x1.75V
Ausgangsleistung	1.4 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	10200 U/min
Drehmoment, max.	1.8 Nm
Drehmoment, max. at rpm	6600 U/min
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zugelassen nach CE	Ja
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2289
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	12084 g
Artikel Nettogewicht	9240 g
Arbeitsbreite	47 cm
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	10200 U/min
Schaftdurchmesser	28 mm
Schaftlänge	1483 mm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	7 kg
MOTOR	
Zylinderbohrung	38 mm
Hubraum	34.6 cm ³
Zylindertakt	30.5 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	MHVXS.0354EE
Motorfamilia	MHVXS.0354EE
Getriebeübersetzung	1
Zündmodulabstand	0.3 mm
Zündkerze	Champion RCJ6Y
AUSSTATTUNG	
Antriebsradwinkel	35 °
Grassmesser	Multi 300-3
Gurt	Balance 35
Sägeblatt	Sägeblatt Scarlett 200-22
Trimmerkopf	T35 M12
SCHMIERSTOFFE	
Kraftstoffverbrauch	435 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.59 kg/h
Tankvolumen	0.6 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Schmierstoff (Winkelgetriebe)	Mineralisches Fett
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	1014 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	310 mm
Verpackung (Länge)	1850 mm
Packaging volume	189.255 dm ³
Verpackung (Breite)	330 mm
Palettenlagen	3

Technische Spezifikationen

Verpackungseinheit	1
EMISSION DATA CARB	
Engine Family CARB	MHVXS.0354EE
Abgaswert (CO durchschnittlich)	243.69 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	1029 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	29.31 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EPA	
Durch. Abgaswerte (CO)	243.69 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO ₂ Durchschnitt)	1029 g/kWh
Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	29.31 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	1.09 g/kWh
EMISSION DATA EU	
Durch. (CO durchschnittlich)	418.31 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	862 g/kWh
Abgasemissionen (CO ₂ EU V)	862 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	40.51 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	0.46 g/kWh
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	113 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	112 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	98 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	3.7 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A ₈)	2.45 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3.5 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	3.7 m/s ²
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff	2.7 m/s ²