



Husqvarna TC 242T

Der Husqvarna TC 242T ist ein leistungsstarker Traktor, der für den Einsatz in mittelgroßen bis großen Gärten entwickelt wurde. Ausgestattet ist der Traktor mit einem starken 656 cm³ Motor, einem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe, einem vibrationsarmen Mähdeckantrieb und einer großen, 320 l fassenden Grasfangbox. Der 15-Zoll Sitz und das ergonomische Lenkrad ermöglichen bequeme Einsätze. Das Mähdeck hat eine Breite von 108 cm.



Einstellbarer Sitz

Der Sitz lässt selbst während des Fahrens einfach einstellen. Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz vorwärts oder rückwärts bewegt wird. Dies sorgt stets für eine optimale Sitzposition des Anwenders.



Verstärktes Mähdeck

Das gestanzte Mähdeck ist mit schwerem Flachstahl verstärkt. Dies sorgt an der Vorderkante und an der Trimmseite für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit des Mähdecks.

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung können per Pedal gesteuert werden. Es gibt separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsgang. Beide Hände können am Lenkrad bleiben und eine optimale Fahrkontrolle ist garantiert.



Air Induction

Bei unserem innovativen Air Induction Mähsystem wird die Luft so geleitet, dass ein starker Luftstrom erzeugt wird. Dieser Luftstrom richtet die Grashalme vor dem Abmähen auf. Dadurch wird nicht nur das Mähergebnis deutlich verbessert, sondern auch das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert.



FEATURES

- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Verstärktes Mähdeck
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Robuster Rahmen
- Stützräder
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Einfaches Starten dank automatischem Choke.
- Hydrostatischer Antrieb mit Pedalsteuerung
- Betriebsstundenzähler mit Servicealarm
- Verstärktes Mähdeck
- Hochwertige Stahlmotorhaube
- Gusseiserne Vorderachse für erstklassige Stabilität
- Sitz kann während des Fahrens verstellt werden
- Robuster Rahmen
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Manuelle Messerzuschaltung
- Air Induction ermöglicht herausragende Mähergebnisse
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.
- Heavy duty frame for rough use
- Stützräder
- Großes Lenkrad reduziert den Kraftaufwand beim Steuern.

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Leistung	12 V
KAPAZITÄT	
Nettoleistung bei U/min	2600 U/min
Ausgangsleistung	10.08 kW
Wendekreis, min	16 in
Ungemähte innere Kreisfläche	152 cm
ZERTIFIZIERUNGEN	
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	358338 g
Artikel Nettogewicht	287124 g
Grundgerät, Höhe	127 cm
Grundgerät, Länge	240 cm
Grundgerät, Breite (mit Deflektor)	110 cm
Grundgerät, Breite (Deflektor hochgeklappt)	110 cm
Grundgerät, Breite	110 cm
Schnitthöhenverstellung	Kotflügelmontiert
Schnitthöhenverstellung	Zentral, federunterstützt
Schnitthöhenstufen	6
Arbeitsbreite	108 cm
Sitz Rückenlehnenhöhe	Hoch
Reifengröße, vorn	15X6-6
Reifengröße, hinten	18X8.5-8
Gewicht	287 kg
Radstand	122 cm
MOTOR	
Zylinder	2
Hubraum	656 cm ³
Motorkühlung	Luft
Motor	INTEK
Generator	3,5 A
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Getriebehersteller	Tuff Torq
Getriebebezeichnung	K46
Getriebeart	Hydrostatisch
Tankvolumen	9,5 l
Tankvolumen	2,5 Gallone (US)
AUSSTATTUNG	
Luftfiltertyp	Auto-type Paper
Stützräder	2
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
Messerzuschaltung	Manuell
Messer	High Performance
Messer	2 St
Grasfangbox	Enthalten
Getränkehalter	Ja
Mähwerkstyp	Stamped, Reinforced
Mähmethoden	Sammeln / Mulchen
Reinigungsanschluss Mähwerk	Ja
Antrieb	Pedalgesteuert
Frontschutz	Als Zubehör erhältlich

Technische Spezifikationen

Generator	3,5 A
Scheinwerfer	Ja
Betriebsstundenzähler	Digital mit vorprogrammierten Serviceintervallen
Pulverbeschichtetes Mähdeck	Ja
Sitz	High back 15" (armrest as accessory)
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierng	Full pressure with oil filter
Kraftstoffverbrauch	405 g/kWh
Benzintank	Vorne
Ölmenge	1,9 l
Ölfilter	Ja
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Material	Stahl
Master pack: Paper + Cardboard	530 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	4681 g
PE total	650 g
PET total	0 g
Plastic foil	465 g
Plastic rigid	200 g
Plastic total	665 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
Sitz Material	Vinyl
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	100,0 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Vibrationslevel Sitz	0,73 m/s ²
Vibrationslevel Lenkrad	3,41 m/s ²
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	1245 mm
Verpackung (Länge)	2261 mm
Packaging volume	3171,13 dm ³
Verpackung (Breite)	1168 mm
Verpackungseinheit	1

ZUBEHÖR



KEHRMASCHINE FÜR TRAKTORENSCHNEERÄUMSCHILD SB122 (100 CM)
544 92 16-01



544 92 17-01



BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
579 45 01-01



AERIFIZIERER
586 63 69-01



HECKGEWICHT
580 38 97-01



HUSQVARNA ARMLEHNEN KIT 15" RASENKEHRMASCHINE
582 38 46-01



586 63 65-01



ENTMOOSER
586 63 66-01



VERTIKUTIERER
586 63 68-01



ANBAUPLATZFORM
586 63 72-01



STERN-AERIFIZIERER
588 21 27-01



STREUWAGEN 30
589 40 93-01



ANHÄNGER PROFI
953 51 17-02



SCHOTTERHARKE 110CM
953 51 24-01



MULCHSTOPFEN FÜR
TRAKTOREN MIT HECKAUSWURF
960 71 00-38



DEFLEKTOR FÜR TRAKTOREN MIT
HECKAUSWURF
960 71 00-41



SCHNEEKETTEN MIT SPIKES -
REIFENGRÖSSE 18 X 8,5-8"
964 99 43-01



WALZE
965 89 94-01



GUMMILEISTE
966 00 19-01



ANHÄNGER PROMO
967 02 71-01



ANHÄNGER 275
501 00 82-01



STOSSSTANGE FÜR TRAKTOREN
505 56 88-13

ABDECKUNGPLANE FÜR
TRAKTOREN, GROSS
505 63 08-82



STREUWAGEN 75
967 02 72-01



STOSSSTANGE FÜR TRAKTOREN
954 12 00-49