



## HUSQVARNA 120 Mark II

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für Hausbesitzer. Ideal zum Sägen von Brennholz geeignet. Die X-Torq®-Motorentechnologie sorgt für geringe Emissionen und Treibstoffverbrauch. Das Air Injection™ System sorgt für lange Serviceintervalle.



### Kombinierter Choke-/ Stoppschalter

Der kombinierte Choke-/  
Stoppschalter ermöglicht ein  
einfaches Starten der Säge und  
verhindert ein Überfluten des Motors.



### X-TORQ® Motor

Unsere X-TORQ® Motoren sind  
leistungsstark. Durch die intelligente  
Zweitakttechnologie wird der  
Kraftstoffverbrauch gesenkt und  
die Schadstoffemissionen deutlich  
reduziert.

### Air Injection™

Das zentrifugale Luftreinigungssystem  
sorgt für geringeren Verschleiß und  
ermöglicht längere Einsätze zwischen  
den einzelnen Filterreinigungen.



### LowVib®

Effektive Dämpfungselemente  
reduzieren Vibrationen und entlasten  
so die Arme und Hände des  
Anwenders.



## FEATURES

- Weniger Filterreinigungen dank Air Injection™
- X-TORQ® Motorentechnologie reduziert Emissionen und Verbrauch
- Intuitive Bedienung mit kombiniertem Choke-/Stoppschalter
- LowVib® entlastet Arme und Hände des Anwenders
- Kraftstoffpumpe für leichtes Starten
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse

Technische Spezifikationen	
<b>KAPAZITÄT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	22.3 m/s
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	16.8 m/s
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit	4250 U/min
Leerlaufdrehzahl	3000 U/min
Leerlauf max. Drehzahl	3200 U/min
Zündmodulabstand	0.25 mm
Drehzahl bei max. Leistung	9000 U/min
Ausgangsleistung	1.4 kW
Arbeitsgeschwindigkeit min. Drehzahl	11200 U/min
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	
Zertifikat 2006/42/EC Decl. No.	Yes
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	7800 g
Artikel Nettogewicht	6500 g
Schienenlänge (Zoll)	14 in
Schienenlänge	35 cm
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	4.85 kg
<b>MOTOR</b>	
Zylinderbohrung	39 mm
Hubraum	38.2 cm <sup>3</sup>
Zylindertakt	32 mm
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine Family CARB	PWES.0384CQ
Motorfamilia	PWES.0384CQ
Zündmodulabstand	0.25 mm
Zündkerze	Champion RCJ7Y
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schienenaufnahme	A041
Kettentyp	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Handgriff	Norm
Teilung	3/8" mini
Ketten-Typ	Spur 6
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kraftstoffverbrauch	428 g/kWh
Kraftstoffverbrauch (Gewicht/h)	0.60 kg/h
Tankvolumen	0.28 l
Schmierstofftyp	Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.15 l
Kraftstoffsorte	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	844 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	12 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	12 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	46.98 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	285 mm
Verpackungseinheit	1
<b>EMISSIONSDATEN CARB</b>	
Engine Family CARB	PWES.0384CQ
Abgaswert (CO durchschnittlich)	211 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	915 g/kWh
Abgaswert (HC durchschnittlich)	42.04 g/kWh
Abgaswert (NOx average)	1.48 g/kWh
<b>EMISSIONSDATEN EPA</b>	
Motorfamilia	PWES.0384CQ
Durch. Abgaswerte (CO)	210 g/kWh
Abgaswerte (CO FEL)	536 g/kWh
Abgaswerte (CO2, Durchschnitt)	915 g/kWh

**Technische Spezifikationen**

Abgaswerte (HC, Durchschnitt)	42,04 g/kWh
Abgaswerte (NOx, Durchschnitt)	1,48 g/kWh

**EMISSIONSDATEN EU**

Durch. (CO durchschnittlich)	165 g/kWh
Abgaswert (CO durchschnittlich)	957 g/kWh
Abgasemissionen (CO2 EU V)	957 g/kWh
Abgaswerte (HC durchschnittlich)	42 g/kWh
Abgaswert (NOx Durchschnittlich)	2,3 g/kWh

**LÄRMBELASTUNG**

Schallleistungspegel, LWA	113 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	100,7 dB(A)
Schalldruck (15m)	100 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	100,7 dB(A)

**VIBRATIONSWERTE**

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2,1 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2,7 m/s <sup>2</sup>