



## HUSQVARNA T535i XP®

Für professionelle Anwender, die Wert auf eine leichte, effiziente Motorsäge legen. Ideal für Arboristen. Eine robuste Kettensäge mit exzellenter Ergonomie, hoher Leistung und hoher Kettengeschwindigkeit.

### Automatic shutdown

The product is automatically shut down after 3 minutes of being idle, which prolongs the life of the battery and also lower the risk for injuries when left unattended. With the chainbrake activated, the shutdown occurs after 30 minutes.

### savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

### Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Bei einem Rückschlag wird die Kettenbremse durch die Trägheitsfunktion ausgelöst. Dies ermöglicht ein sehr sicheres Arbeiten.



### Unterbrechungsfreies Arbeiten

Unser Akku-Zubehör gönnt Ihnen keine Pause. Damit Sie Arbeiten so schnell und effizient wie möglich erledigen können.



## FEATURES

- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Automatically shut down after 3 minutes of being idle
- Unterbrechungsfreies Arbeiten
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Fast, smooth cutting
- Verhindert den Verlust der Sicherungsmuttern beim Ketten- und Schienenwechsel.
- High power equally to petrol performance
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Ein-Akku-System
- Öse zur Seilbefestigung am hinteren Griff
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Schnellbefestigung für Klettergurt

Technische Spezifikationen	
<b>AKKU</b>	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	20 m/s
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht, final	3932 g
Artikel Nettogewicht	3120 g
Schwertlänge (Zoll)	12"
Schienenlänge	300 mm
Gewicht ohne Akku	2.4 kg
<b>MOTOR</b>	
Motor	BLDC (bürstenlos)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	SP21G
Generic Chainsaw SubGroups	Arborists Tree-care chainsaws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	.325" mini
Ketten-Typ	Spur 7
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Kapazität der Ölpumpe Max	8 ml/min
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.2 l
Kraftstoffsorte	Akku
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	6 g
Paper + Cardboard total	6 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackung (Höhe)	269 mm
Verpackung (Länge)	472 mm
Packaging volume	31.996 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	252 mm
Verpackungseinheit	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Schallleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.5 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.25 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.4 m/s <sup>2</sup>