


# **HUSQVARNA 120i**

Eine leichte, praktische Säge mit Li-Ionen Akku. Das intuitive Bedienfeld ermöglicht Ihnen ein einfaches Starten der Säge. Bürstenloser Motor und savE-Modus sorgen für einen reibungslosen, verlässlichen Betrieb. Zudem besitzt sie eine werkzeuglose Kettenspannvorrichtung. Die Akku-Säge ist nahezu emissionsfrei und überzeugt im Vergleich zu Benzin-Modellen vor allem durch ihren leisen Betrieb.



### Werkzeuglose Kettenspannung

Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Kette und Schiene erfolgen schnell und einfach, ganz ohne Werkzeug.



## Bürstenloser Motor

Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis für mehr Effizienz, höhere Zuverlässigkeit, weniger Lärm und längere Produktlebensdauer.

#### savE Modus für maximale Laufzeit

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem savE Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen. In jedem Fall erhalten Sie immer ein perfektes Ergebnis.

## Aufklappbarer Tankdeckel

Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.



## **FEATURES**

- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Hohes Leistung-zu-Gewicht-Verhältnis
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Kabelloses Arbeiten
- Handschutz bietet gute Sicht auf den Arbeitsbereich

- Intuitives Bedienfeld ganz einfach per Knopfdruck
- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geräuscharm
- 100 200 Series battery products have a compact, slimmed-down design for excellent ergonomics.
- Ein-Akku-Sytsem

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Kapazität	4.0 Ah
Akku-Ladegerät	QC 80, 80W /220V
Akkuhersteller	Global
Akku-Typ	BLi20, 36V / 4,0Ah
Akku-Typ	Li-lon
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	11.5 m/s
ZERTIFIZIERUNGEN	11.0 11// 0
Gewerbliche Garantie	1 Jahr
Garantie für Privatanwender	2 Jahre
ABMESSUNGEN	2301110
	5500 g
Artikel Bruttogewicht, final	4400 g
Artikel Nettogewicht	
Schwertlänge (Zoll)	12 in
Gewicht ohne Akku	2.95 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Schienenaufnahme	Klein
Kettentyp	H38
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Stärke	1.1 mm
Handgriff	Norm
Teilung	3/8"
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Kapazität der Ölpumpe Max	6.5 ml/min
Kapazität der Ölpumpe Min	3.5 ml/min
Ölpumpe	Automatisch, über Getriebe
Öltank	0.201
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	905 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	V
Verpackung (Höhe)	333 mm
Verpackung (Länge)	495 mm
Packaging volume	32.55 dm <sup>3</sup>
Verpackung (Breite)	280 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	i
	101.40(4)
Schallleistungspegel, LWA	101 dB(A)
Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)
Schalldruck (15m)	73 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	88 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	2.67 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.8 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	1 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv. eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.64 m/s²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.76 m/s <sup>2</sup>
Vibrationen am Holm	3.8 m/s <sup>2</sup>