



HUSQVARNA 330i

Eine leise, leichte und extrem einfach zu handhabende Motorsäge. Ideal für Zimmerleute, Landwirte und andere anspruchsvolle Nutzer. Mit langlebigem bürstenlosem Motor und werkzeuglosem Kettenspanner.



Aufklappbarer Tankdeckel

Leicht zu öffnender, aufklappbarer Öltankverschluss.



Geringer Wartungsaufwand

Kein Benzin nachfüllen, wartungsarm und ein elektronisch gesteuertes Antriebssystem - all das reduziert Ausfallzeiten und senkt die Wartungskosten.

Trägheitsausgelöste Kettenbremse

Bei einem Rückschlag wird die Kettenbremse durch die Trägheitsfunktion ausgelöst. Dies ermöglicht ein sehr sicheres Arbeiten.



Bürstenloser Motor

Unser intern entwickelter bürstenloser Motor liefert Ihnen 25% mehr Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Das bedeutet für Sie: Ein gleichmäßig hoher Drehmoment.



FEATURES

- Effiziente, trägheitsausgelöste Kettenbremse
- Geringer Wartungsaufwand
- Der aufklappbare Tankdeckel ist einfach zu öffnen.
- Intern entwickelter bürstenloser Motor liefert einen hohen, gleichmäßigen Drehmoment.
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Intuitives Bedienfeld - ganz einfach per Knopfdruck
- Wählen Sie den savE Modus für maximale Laufzeit
- Unterbrechungsfreies Arbeiten
- Fast, smooth cutting
- High power equally to petrol performance
- Ein-Akku-System

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Ladegerät	--
Akku-Typ	--
Akku-Typ	Li-Ion
Akku-Leistung	36 V
KAPAZITÄT	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	15 m/s
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	4162 g
Artikel Nettogewicht	3350 g
Schwertlänge (Zoll)	12"
Gewicht ohne Akku	2.7 kg
MOTOR	
Motor	BLDC (bürstenlos)
AUSSTATTUNG	
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Teilung	3/8", .325" mini
Ketten-Typ	Spur 6
SCHMIERSTOFFE	
Ölpumpe	Automatisch
Öltank	0.2 l
Kraftstoffsorte	Akku
MATERIAL	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	5 g
Paper + Cardboard total	5 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	73 g
Plastic total	73 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
VERPACKUNG	
Verpackung (Höhe)	269 mm
Verpackung (Länge)	472 mm
Packaging volume	31.996 dm ³
Verpackung (Breite)	252 mm
Verpackungseinheit	1
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	106 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	104 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	93 dB(A)
VIBRATIONSWERTE	
Tägliche Vibration (Aeqv)	4.8 m/s ²
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	2.4 m/s ²
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	2 h
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	2.2 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	2.4 m/s ²